

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

6750 Cajón Lineal	5,7 mts			6,5 mts		
Número de abresurcos	30 -32			34 - 36		
Distancia entre líneas	19,1 - 17,5 cm			19,1 - 17,5 cm		
Chasis tipo						
	Rígido, 2 ruedas traseras fijas y 2 ruedas frontales móviles sobre eje pivot, enganche flotante. Opcional: enganche a 2 puntos.					
Abresurcos monodisco						
Diámetro del disco	46 cm					
Ángulo del disco	7°					
Ruedas niveladoras	Estándar: 11,4 x 41 cm semineumática. Opcional: 11,4 x 41 cm semineumática acanalada.					
Ruedas apretadoras	2,54 x 25,4cm semineumática.					
Ruedas tapadoras	Estándar: 2,54 x 30,4 cm de fundición nodular y 20° verticales. Opcional: disco estrella de 35,58 cm o ruedas tapadoras dobles tipo camellón.					
Hidráulicos de abresurcos	Presión hidráulica activa de hasta 204 Kg por abresurco.					
Dosificadores						
Semilla	Roldana con alveolos de 2 caras.					
Fertilizante	Rodillo de alimentación forzada tipo chevron.					
Pastura	Rotor acanalado de desplazamiento variable.					
Cajas de velocidades						
Semilla	Caja de velocidades de 27 marchas.					
Fertilizante	Caja de velocidades de 25 marchas.					
Pastura	Opcional: caja de velocidades de 25 marchas					
Capacidades de tolva						
Pos. 1 (de fábrica)	Semilla: 250 lts/mts		Fertilizante: 220 lts/mts			
Pos. 2	Semilla: 417 lts/mts		Fertilizante: 0 lts/mts			
Pos. 3	Semilla: 187 lts/mts		Fertilizante: 283 lts/mts			
Tolva de pastura	37,6 lts/mts					
Dimensiones generales						
Distancia entre árboles	1230 mm					
Despeje al suelo	250 mm					
Ancho de trabajo	4,5 mts	5,2 mts	6,1 mts	7,1 mts	8,3 mts	
Ancho de transporte	2,4 mts					
Altura con lanza plegada	5,7 mts			6,5 mts		
Neumáticos	(4) 400/60 - 16,5					