

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### 12000 o 14000 Air Cart

Capacidad del tanque	12000	14000	Turbina	Dosificadores
Capacidad total	12.830 lts	14.200 lts	Accionamiento: motor hidráulico.	Cantidad: 2 rolos dosificadores
tolva delantera	4.650 lts	5.080 lts	Tamaño: 500 mm de diámetro.	Segmentos de rolos: hasta 8 segmentos individuales por rolo y 3 medidas diferentes.
Tolva trasera	8.180 lts	9.120 lts	Velocidad: 5.000 RPM	
Tolvas presurizadas	SI	SI		
<b>Transmisión</b>	<b>Estándar:</b> cajas mecánicas de tasa variable. <b>Opcional:</b> motores electrohidráulicos para siembra variable mediante mapas de prescripción.			<b>Embrague:</b> Tipo electromagnético.
<b>Dimensiones generales</b>	<b>Carga y descarga</b>			
Despeje al suelo: 57 cm.	<b>Estándar:</b> sin-fin de accionamiento hidráulico de 250 mm de diámetro.			
Ancho: 3,9 mts.	<b>Opcional:</b> noria transportadora de accionamiento hidráulico.			
Largo total: 6,1 mts.	<b>Neumáticos: Estándar:</b> AWT 23-1-26. <b>Opcional:</b> AWT 23-1-30.			
Altura: 3,5 mts.	<b>Requerimientos de tractor:</b> circuito hidráulico centro cerrado; 2,250 psi.			
Peso: 3.800 Kg.	<b>Opcionales:</b> kit hidráulico para accionamiento con tractores centro abierto.			