

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>SPECIAL 3 AIR PLANTER</b>	<b>10mts</b>					<b>12 mts</b>					<b>13 mts</b>					<b>14 mts</b>				
Número de abresurcos	14	18	23	25	27	17	22	27	30	33	18	24	29	32	35	20	26	32	36	39
Distancia entre líneas (cm)	70	52	42	38	35	70	52	42	38	35	70	52	42	38	35	70	52	42	38	35
<b>CHASIS TIPO</b>	Flexible, de 3 secciones con enganche flotante, paralelogramos con hidráulicos compensados para bajar el chasis, alas con plegado hidráulico para transporte.																			
<b>ABRESURCOS DOBLE DISCO</b>																				
Cuerpo	Monobloque de acero modular fundido y mecanizado por CNC con ejes intercambiables.																			
Disco de corte	Disco de corte de 17" o 18" a elección.																			
Discos plantadores	2 discos de 16".																			
Ángulo del disco	10 grados entre discos.																			
Ruedas niveladores	2 ruedas de 2,75" x 15" semineumáticas. Brazos niveladores con doble rodamiento 6006-2RS.																			
Apretador de granos	Estándar: tipo cola de castor. Opcional: rueda de 1" x 8" semineumática.																			
Rueda tapadoras	Estándar: 2 en "V" de 1" x 12" de fundición nodular. Opcional: disco estrella de 14" adosado.																			
Sistema de carga	Estándar: resortes de expansión con regulación rápida. Opcional: pulmones neumáticos o actuadores hidráulicos.																			
<b>DIMENSIONES GENERALES</b>																				
Despeje al suelo	30 cm																			
Ancho de trabajo	10 m					12 m					13 m					14 m				
Ancho de transporte	5 m					5 m					5,6 m					5,6 m				
Ancho de transporte en carretón	3,9m																			
Trocha de transporte	2,5 m					2,5 m					3,3 m					3,3 m				
Altura de transporte	4,3m					5,1m					5,8m					5,8m				
Peso	9.500/10.500 kg					11.800/13.000 kg					12.500/15.500 kg					13.500/16.500 kg				
<b>NEUMÁTICOS</b>	12 neumáticos 400/60 -15.5																			
<b>POTENCIA REQUERIDA</b>	5.5/6.5 HP por línea de siembra																			
<b>DOSIFICADORES DE SEMILLAS</b>	Neumáticos por vacío o mecánicos a placas horizontales.																			
<b>TRANSMISIÓN</b>	Estándar: 3 cajas de velocidades de 81 marchas y mandos cardánicos. Opcional: motores electrohidráulicos o motores eléctricos.																			