

**SPECIFICAZIONI TECNICHE**

<b>SPECIAL 4 PNEUMATICA</b>	<b>8 mts</b>	<b>10 mts</b>	<b>12 mts</b>
Numero di assolcatori	29 - 37 - 39 - 43	37 - 45 - 49 - 53	43 - 55 - 61 - 65
Distanza tra linee	26 - 21 - 19,1 - 17,5 cm	26 - 21 - 19,1 - 17,5 cm	26 - 21 - 19,1 - 17,5 cm
<b>Tipo di telaio</b>			
	Flessibile, a 3 sezioni con piega verticale per il trasporto.		
<b>Elemento di semina</b>			
Tipo	Doppio disco con lama di taglio indipendente.		
Corpo	Monoblocco nodulare in ghisa e lavorazione CNC con alberi intercambiabili.		
Disco da taglio	Disco da 18". Braccio a disco da taglio con doppio snodo.		
Dischi plantatori	2 dischi di 16".		
Controllo della profondità	2 ruote semi-pneumatiche. Bracci di livellamento con articolazione a doppio cuscinetto.		
Spargitore di grano	<b>Standar:</b> tipo coda di castoro. <b>Opzionale:</b> ruota semi pneumatica.		
Ruote di protezione	<b>Standar:</b> 2 ruote "V" in ghisa con regolazione rapida dell'angolo y precarico		
Sistema di ricarica	<b>Standar:</b> 2 molle con regolazione rapida. <b>Opzionale:</b> Polmoni pneumatici o attuatori elettroidraulici.		
<b>Kit per cereali a grani grossi (opzionale)</b>			
Distributori di semi	<b>Pneumatici dal vuoto:</b> Precision Planting o Matermacc. <b>Meccanico:</b> a piastre orizzontali.		
Sistema di trasmissione	<b>Standar:</b> 3 cambi a 81 velocità con comandi flessibili. <b>Opzionali:</b> Motori elettrici indipendenti o motori elettroidraulici di settore con comandi flessibili.		
<b>Tramogge</b>			
Capacità totale della tramoggia	5.000 lts		
Capacità tramoggia anteriore	2.000 lts		
Capacità tramoggia posteriore	3.000 lts		
Tramogge pressurizzate	Sì		
<b>Turbina</b>			
Azionamento	Motore idraulico.		
Dimensione	Diametro 420 mm		
Velocità	6.000 RPM		
<b>Distributori</b>			
Quantità	2 rulli distributori.		
Segmenti rotolanti	Fino a 6 segmenti a rullo e 3 diverse dimensioni.		
<b>Trasmissione</b>			
Scatola di trasmissione	Tasso infinitamente variabile da 1 Kg. a ettaro.		
Ruota motrice	1		

## SPECIFICAZIONI TECNICHE

### *Dimensioni generali*

Distanza tra gli alberi	30 cm		
Larghezza di lavoro	8 m	10 m	12 m
Larghezza di trasporto	5 m	5 m	5 m
Larghezza interfile di trasporto	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Altezza di trasporto	3,5 m	4,3 m	5,1 m
Peso	10.000 / 12.000 Kg	11.500 / 13.500 Kg	12.500 / 15.000 Kg
<i>Pneumatici</i>	8 pneumatici 400/60 15.5	12 pneumatici 400/60 15.5	
<i>Potenza richiesta</i>	4,5 HP per linea di semina.		